



IPC

BY TENNANT COMPANY

LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

CT51

PRODUTTIVITÀ

Fino a
3150 m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5 h

MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

60'
x turno



VERSIONE ORBITALE



VERSIONE SPAZZOLA SINGOLA



VERSIONE A RULLI



CERTIFICAZIONI



GREEN CLEANING
EFFICIENCY



ISO 14067 CARBON
FOOTPRINT CERTIFIED

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD



600 RPM
TESTATA
600 GIRI/MIN



TESTATA
ORBITALE



MEMORY
CARD



TELEMATICS
GPS



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ECO
SELECT



BACTERIA
CONTROL

SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE
SEMPLICE E COMODO DA
UTILIZZARE



COMPLETO CONTROLLO
DELLA MACCHINA GRAZIE
ALL'INTUITIVO SELETTORE
CENTRALE



DUE PROGRAMMI DI LAVORO
PRE-SETTATI DI FACILE
INTUIZIONE

DATI TECNICI

SENZA TRAZIONE ELETTRICA

CON TRAZIONE ELETTRICA

		CT51 B55 LPTB01822	CT51 BT55 LPTB01823	CT51 BT70 LPTB01824
Codice				
Codice con CHEM DOSE				
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA		-		-
PRODUTTIVITÀ				
Produttività teorica max.	m²/h	1925	2475	3150
Pista lavante	mm	550	550	700
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210
Tensione	V-Ah	24	24	24
Potenza assorbita	W	800	1000	1400
Pressione spazzola	kg	18	18	23
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	940
Velocità max.	km/h	3,5	4,5	4,5
Peso (senza batterie)	kg	81,4	89,1	94,6
Dimensioni (LxLxA)	mm	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1279 x 735 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT70
SPAZZOLE			
PPL soft	SPPV01352	SPPV01352	2xSPPV01472
LAME SQUEEGEE			
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm

DATI TECNICI

CON TRAZIONE E CONTROLLO ELETTRONICO PRESSIONE SPAZZOLA

ROLLER

		CT51 XP55 LPTB01827	CT51 XP70 LPTB01825	CT51 XP55 R LPTB01834
Codice				
Codice con CHEM DOSE				
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA		-		-
PRODUTTIVITÀ				
Produttività teorica max.	m²/h	2915	3150	2475
Pista lavante	mm	550	700	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210
Tensione	V-Ah	24-105	24	24
Potenza assorbita	W	1050	1450	2350
Pressione spazzola	kg	26	31	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	940	815
Velocità max.	km/h	5,5	4,5	4,5
Peso (senza batterie)	kg	92	94,6	107
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033	1279 x 735 x 1033	1329 x 563 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT51 XP55	CT51 XP70	CT51 XP55R
SPAZZOLE			
PPL soft	SPPV01352	2XSPPV01472	-
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,3 mm		-	SPPV01163
LAME SQUEEGEE			
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm

ACCESSORI

	TESTATA	CODICE	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP70	CT51 XP55 R
	BT55	KTRI04851		•	•	•	•	•	•	•
	BT60	KTRI04852		•	•	•	•	•	•	•
	BT70	KTRI04853		•	•	•	•	•	•	•
	XP55 600 RPM	KTRI04855					•	•	•	•
	XP70 600 RPM	KTRI04856					•	•	•	•
	XP55 ROLLER	KTRI04854					•	•	•	•
	XP50 ORBITAL	KTRI05787					•	•	•	•

[illegible]

ACCESSORI OPZIONALI

	OPZIONALI	CODICE	CT51 C50	CT51 C55	CT51 B50	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP70	CT51 XP55 R
	Kit dosatore chimico	KTRI04846			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit paraspruzzi 50/55 cm	KTRI05244		•	•	•	•			•			
	Kit paraspruzzi 60 cm	KTRI05245						•			•		
	Kit paraspruzzi 70 cm	KTRI05246							•			•	
	Barra porta utensili	KTRI04848	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit acqua stop	KTRI04849	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit aspiraliquidi	KTRI02257	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BIOSAN RAPIDE WT (30 pz / 30 giorni)	PRCH00578	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit Telematic Base	KTRI06165			•	•							
		KTRI06163					•	•	•	•	•	•	•
	Kit Telematic Full	KTRI06164			•	•							
		KTRI06024					•	•	•	•	•	•	•

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA0060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA0060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI